

## Ficha Técnica

# Tinta Acuosa Mate Interior Exterior Multicolor 900 Bases P- D- TR



## Descripción

Tinta acuosa mate de excelente calidad, especialmente diseñada en três bases: P, D, TR para obter acabamentos em diferentes tonalidades para todos os tipos de trabalhos de decoração, restauro e manutenção.

## Propiedades

- Adequado para uso interno e externo
- Secagem rápida
- Excelente lavabilidade

## Certificados de empresa



## Datos técnicos

### Datos de identificación del producto

Color	Tabela de Cores (NCS, RAL, ASF, etc.)
Aspecto	Mate
Naturaleza	Copolímeros acrílicos
Peso específico	1.45 - 1.60 gr/ cm <sup>3</sup>

### Datos de aplicación del producto

Herramienta	Trincha, rolo, pistola ou airless
Rendimiento	De 12 a 14 m <sup>2</sup> /litro e Demão
Diluyente	Água
Repintado	De 6 - 8 horas
Secado	30 minutos (al tacto).

### Prestaciones finales

Resistencia al frote en húmedo	Clase 1 (según Norma UNE-EN 13300); >10.000 ciclos UNE 48243
--------------------------------	--------------------------------------------------------------

## Dónde aplicarlo

Em superficies exteriores com suportes de cemento, betão de fibrocimento, etc. E interiores em gesso, pré-fabricados, madeira e metais devidamente tratados.

## Precauciones

- Não aplicar a temperaturas inferiores a 5°C ou superiores a 30°C.
- Não aplicar sob risco de geada ou chuva, em condições de ventos fortes ou sob sol direto.
- Evite lotes diferentes no mesmo pano ou, na sua falta, misture o frasco atual com o seguinte em 50% para reduzir as diferenças normais entre lotes.

## Modo de empleo

Pode ser aplicado com pincel, rolo ou pistola.



Todos os suportes estarão limpos, secos, isentos de gorduras e salitre.

Se a superfície for nova, será aplicada diretamente, mas diluindo a primeira demão em 10-15%.

Se for muito absorvente, será fixado previamente.

Se a superfície já estiver pintada e em bom estado, também será aplicada diretamente, mas caso contrário, a tinta deverá ser removida para proceder como nova superfície.

Devido ao acabamento fosco, deve-se utilizar uma tabela de coloração com acabamento igual ou semelhante ao produto a ser colorido para evitar diferenças nos resultados causadas por diferenças de brilho (RAL para Glossy, Jafep Standard ou NCS para acabamentos Mate, etc. )

## Formatos

Embalagens de plástico de: 750 ml; 4 e 15 Litros



*Atención al Cliente*

**967 44 05 96**

atencionalcliente@jafep.com



*Servicio Técnico*

**dpto\_tecnico@jafep.com**



Compromiso Medioambiental y Social Jafep

ARGENTINA DUBAI ESPAÑA MARRUECOS POLONIA UCRANIA



www.jafep.com  
jafep@jafep.com