

# Ficha Técnica

## Ponte de União Texturado



## Descripción

Produto granulado formulado com polímeros acrílicos em emulsão à base de água e cargas minerais que actua como ponte de ligação em superfícies verticais e horizontais.

## Propiedades

- Excelente aderência
- Elevada dureza
- Fácil aplicação
- Elimina as diferenças de absorção do substrato

## Datos técnicos

### Datos de identificación del producto

Color	Crema
Aspecto	ápero
Naturaleza	Copolímeros acrílicos



100% Reciclado

Compromiso Medioambiental y Social Jafep



## Datos de aplicación del producto

Rendimiento	6-8 m <sup>2</sup> /L (varía en función del soporte)
Diluyente	Água
Repintado	24 horas
Secado	2-4 horas

## Dónde aplicarlo

Pode ser aplicado em suportes como gesso, cimento ou qualquer material de construção, bem como em suportes não porosos como azulejos.

Pode ser aplicado tanto na vertical como na horizontal e em interiores e exteriores.

## Precauciones

- Não aplicar se houver previsão de chuva ou geada durante à aplicação.
- Não aplicar em condições de ventos fortes ou sob luz solar direta.
- Não aplicar se a temperatura do suporte ou a temperatura ambiente for inferior a 5°C ou superior a 30°C.

## Modo de empleo

Remexer vigorosamente o conteúdo até à homogeneização completa.

Aplicar a brocha o rolo.

### Preparación de superficie

Las superficies deben estar perfectamente limpias y seas, exentas de grasas o cualquier contaminante.

Si se trata de un hormigón nuevo hay que esperar los 28 días de fraguado del material y posteriormente, realizar la limpieza de la lechada de cal generada antes de proceder a la aplicación del producto. La limpieza se puede realizar con una dilución de sulfamán al 10% en agua y dejar actuar 15 minutos. Tras esto se limpiará con abundante agua hasta asegurar que no queda ningún resto y esperar que seque por completo.

En zonas viejas se deberá realizar la reparación.

En soportes previamente pintados se recomienda lijar y eliminar el polvo.



## Almacenamiento

- Na embalagem original fechada, a uma temperatura e humidade não extremas.
- Manter afastado da luz solar direta.
- Prazo de validade máximo recomendado desde o fabrico: 2 anos.

## Formatos

4L y 15L



*Atención al Cliente*

**967 44 05 96**

[atencionalcliente@jafep.com](mailto:atencionalcliente@jafep.com)



*Servicio Técnico*

**dpto\_tecnico@jafep.com**



Compromiso Medioambiental y Social Jafep

ARGENTINA

DUBAI

ESPAÑA

MARRUECOS

POLONIA

UCRANIA



[www.jafep.com](http://www.jafep.com)  
[jafep@jafep.com](mailto:jafep@jafep.com)