

Ficha Técnica

Rugosil PRE



Descripción

Couche intermédiaire pour finitions texturées avec achèvements élastomériques. À base de peinture élastomérique.

Datos técnicos

Dónde aplicarlo

Revêtement pierreux adapté pour la protection des façades, des cours intérieures, etc. Idéal lorsqu'il s'agit de compléter la protection du support avec un revêtement élastique ou élastomère quelconque, comme c'est le cas de nos produits de la gamme Telacril. La granulométrie étudiée de ses composants couvre les défauts de surface, les petites fissures, les pores, etc

Modo de empleo

Peut être appliqué au pinceau, au pistolet à gouttelette et à la tyrolienne. Les surfaces doivent être propres, sèches, sans rouille, sans salpêtre, sans humidité, etc. Sur les surfaces neuves, comme primaire, appliquer une couche de peinture diluée avec 10 à 15 % d'eau, puis une autre couche pour obtenir l'effet recherché. Sur les surfaces anciennes, déjà peintes, gratter et nettoyer toute la peinture en mauvais état





Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com



Compromiso Medioambiental y Social Jafep

100% Reciclado



ARGENTINA DUBAI ESPAÑA MARRUECOS POLONIA UCRANIA

www.jafep.com
jafep@jafep.com