

Ficha Técnica

Pinroda Pintura Recuperada



Descripción

Pintura plástica en base acuosa fabricada a partir de recuperaciones (100% reciclada) y envasada en bote de plástico recuperado (100% reciclado).

Propiedades

Producto con propiedades variables.

Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color	Gris (tonos variables por lote)
Aspecto	Mate
Naturaleza	Copolímeros acrílicos

Datos de aplicación del producto



Herramienta	Brocha, rodillo, pistola o airless
Rendimiento	6-8 m2/L/capa (puede variar según lote)
Limpieza	Agua
Repintado	4-5 h
Secado	30 min

Dónde aplicarlo

Se puede aplicar sobre cemento y hormigón directamente sin necesidad de imprimir diluyendo el producto. También aplicable sobre yesos, escayolas o maderas empleando como fijador Selladora al agua, Sellaprim o Sellacryl, en función del paramento. También se puede aplicar sobre suelos técnicos.

Precauciones

- No aplicar a temperaturas inferiores a 5°C ni superiores a 30°C.
- No aplicar con riesgo de heladas o lluvias.
- No aplicar en condiciones de fuertes vientos ni bajo el sol directo.
- Evitar utilizar lotes distintos en un mismo paño o, en su defecto, mezclar el bote actual con el siguiente al 50% para evitar diferencias entre lotes.

Productos relacionados

[Pinroda Imprimación Sintética Recuperada](#)

Modo de empleo

Las superficies deben estar limpias y secas, exentas de óxido, polvo, grasas, humedad, etc.

Producto aplicable al uso o con una ligera dilución.

Almacenamiento

- En su envase original, cerrado, a temperatura y humedad no extremas.
- Mantener alejado de la luz solar directa.
- Máximo recomendado desde fabricación: 2 años.



Formatos

Envases de plástico de 15L



Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com



100% Reciclado

Compromiso Medioambiental y Social Jafep



ARGENTINA DUBAI ESPAÑA MARRUECOS POLONIA UCRANIA

www.jafep.com
jafep@jafep.com