

Ficha Técnica

Sellacryl Pigmenté. Fixateur Acrylique Pénétrant avec Conservateur Antimoisissure



Fixateur Acrylique Pigmenté

Versión: 08/02/2024



Ventajas

- Produit prêt à l'emploi
- Améliore la couverture
- Avec conservateur anti-moisissure

Descripción

Fixateur pigmenté blanc pour murs, briques, peintures, etc. Produit 100% acrylique. Appliqué sur du béton, il empêche l'entrée de CO² et donc le processus de carbonatation. Étant pigmenté, il améliore la couvrance des couches successives de peinture, économisant du temps et de la matière.

Propiedades

- Grand pouvoir fixant
- Empêche la pénétration de l'humidité

Certificados de empresa





Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color	Blanc
Naturaleza	Acrylique

Datos de aplicación del producto

Herramienta	Brosse ou Rouleau
Rendimiento	8 - 12 m ² /L/Couche
Diluyente	Solvant pour peintures et laques en phase aqueuse
Repintado	4 - 6 heures
Secado	30 minutes

Dónde aplicarlo

Idéal pour sceller tous types de surfaces en béton, brique, plâtre, etc.

Precauciones

- Ne pas appliquer à des températures inférieures à 5 °C ou supérieures à 30 °C.
- Ne pas appliquer sous risque de gel ou de pluie.
- Ne pas appliquer par vent fort ou sous le soleil direct.
- Evitez d'utiliser différents lots dans un même tissu ou, à défaut, mélangez le pot actuel avec le suivant à 50% pour réduire les différences normales entre les lots.

Modo de empleo

Il peut être appliqué au pinceau ou au rouleau. Produit prêt à l'emploi. Si nécessaire, diluer jusqu'à 5 à 10 % avec de l'eau.



Sur supports neufs:

Propre et sec, exempt de rouille, de graisse ou de salpêtre et tous défauts éventuels ont été masticés.

Sur surfaces préalablement peintes:

Laver et poncer, mastiquer s'il y a des zones endommagées.

Pour nettoyer les pinceaux ou les rouleaux, utilisez uniquement de l'eau.

Almacenamiento

- Dans son contenant d'origine fermé, à température et humidité non extrêmes.
- Tenir à l'écart de la lumière directe du soleil.
- Maximum recommandé depuis la fabrication : 2 ans.

Formatos

Conditionnement: 4 et 15 Litres



Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com



Compromiso Medioambiental y Social Jafep

ARGENTINA

DUBAI

ESPAÑA

MARRUECOS

POLONIA

UCRANIA



www.jafep.com

jafep@jafep.com