

## Ficha Técnica

# Mate Extra Vinílico Antimoho

Pinturas plástica mate

Versión: 14/03/2024



## Ventajas

- Acabados muy blancos
- Bajo salpicado
- Elevada cubrición
- Con conservante antimoho

## Descripción

Pintura mate de gran blancura y cubrición. Lavable, resistente y con una excelente nivelación. Indicada especialmente para interiores lisos y con buenos resultados también al exterior por su notable resistencia y estabilidad. Aplicación sedosa y escaso salpicado. Con conservante antimoho.

## Propiedades

Pintura vinílica de gran calidad en interior pero también en exterior gracias a su especial formulación que proporciona acabados de elevada resistencia a los agentes atmosféricos y solidez a la luz. Con una excelente cubrición y un acabado mate de gran blancura. Incorpora en su formulación ligantes internos que facilitan su aplicación reduciendo el salpicado del producto, y facilitando su aplicación.

## Certificados de empresa



## Datos técnicos

### Datos de identificación del producto



Color	Blanco
Aspecto	Mate
Naturaleza	Copolímeros vinílicos
Peso específico	1,60 ± 0.05 g/cm <sup>3</sup>
Viscosidad	12.000 ± 1.500 cp (en Brookfield)

### Datos de aplicación del producto

Herramienta	Brocha, rodillo, pistola o airless
Rendimiento	8 - 10 m <sup>2</sup> /L/capa
Diluyente	Diluyente para pinturas y esmaltes al agua
Repintado	5 horas
Secado	30 minutos
Curado	28 días

### Prestaciones finales

Resistencia al frote en húmedo	Clase 2 (Norma UNE-EN 13300); >5000 ciclos (Norma DIN 53778)
Aspecto Aplicado	Mate

## Dónde aplicarlo

Para el pintado de interiores: paredes y techos que precisen un acabado de calidad, de escaso olor y suavidad de aplicación, su acabado mate es excepcional sobre todo tipo de superficies, así como su blancura y lavabilidad. Al exterior confiere una adecuada protección de fachadas por su notable resistencia a los agentes atmosféricos.

## Precauciones

- No aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C ni superiores a 30 °C.
- No aplicar con riesgo de heladas o lluvias.
- No aplicar en condiciones de fuertes vientos ni bajo el sol directo.
- Evitar utilizar lotes distintos en un mismo paño o, en su defecto, mezclar el bote actual con el siguiente al 50% para reducir las normales diferencias entre lotes.



## Productos relacionados

Sellacryl Barniz y fijador acrílico penetrante

## Modo de empleo

SOBRE SUPERFICIES NUEVAS LIMPIAS, SECAS Y EXENTAS DE ÓXIDO, GRASA O SALITRE DE:

Cemento y hormigón: Una vez fraguados. Directamente, diluyendo hasta 10% para la primera capa.

Yeso, escayolas o madera: Fijando o sellando previamente con productos adecuados a cada caso. Diluyendo hasta un 10% en la primera mano.

SOBRE SUPERFICIES ANTIGUAS PINTADAS:

Con pinturas en buen estado de calidad: Lavar y lijar suavemente, masillar si precisa y aplicar a continuación.

Con pinturas en mal estado: Eliminar y proceder como superficie nueva. Si se detecta alcalinidad en el soporte, se debe corregir.

## Almacenamiento

- En su envase original cerrado, a temperatura y humedad no extremas.
- Mantener alejado de la luz solar directa.
- Máximo recomendado desde fabricación: 2 años.

## Formatos

Envases de: 4 L; 15 L

## Memoria descriptiva

### En aplicaciones sencillas

El pintado y/o decoración, en interior pero también en exterior, de superficies de albañilería se realizará con la Pintura Plástica Mate Extra Vinílico de la compañía Pinturas Jafep. El rendimiento será de 8 a 10 m<sup>2</sup>/L y capa. El soporte deberá estar limpio, seco y exento de óxido, polvo, grasas, salitres y humedades. Se respetarán las recomendaciones generales del fabricante.



100% Reciclado





*Atención al Cliente*

**967 44 05 96**

atencionalcliente@jafep.com



*Servicio Técnico*

**dpto\_tecnico@jafep.com**



Compromiso Medioambiental y Social Jafep

ARGENTINA DUBAI ESPAÑA MARRUECOS POLONIA UCRANIA



[www.jafep.com](http://www.jafep.com)  
[jafep@jafep.com](mailto:jafep@jafep.com)