

Ficha Técnica

Emplaste Exterior



Ventajas

- Fácil de aplicar
- Lijable y repintable una vez seco
- Rápido repintado

Descripción

Plaste en polvo para el enlucido y reparación. Cubre y repara superficies de cemento, hormigón, ladrillo, piedra, etc. También rellena y repara elementos decorativos tales como columnas, balaustradas, etc. Se aplica sobre todo tipo de superficies de construcción y albañilería.

Para aplicar en capa gruesa, se recomienda mezclar con áridos y arenas.

Propiedades

Emplaste de uso exterior que cubre, repara y rellena superficies de construcción y albañilería. Al ser de secado rápido permite un repintado rápido, pero también que en caso de ser necesario se pueda lijar rápidamente una vez seco y proceder después a su repintado.

Certificados de empresa



Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Aspecto	Polvo blanco muy fino
Partida arancelaria	32141090

Datos de aplicación del producto

Rendimiento	Muy variable según superficies. Orientativo : 1 a 2 kg/ m2
Diluyente	Agua
Repintado	A partir de 48/62 horas (dependiendo de la temperatura y humedad.)
Secado	2 - 3 horas, (depende de la capa, temperatura y humedad).

Dónde aplicarlo

Se aplica sobre todo tipo de superficies de construcción y albañilería.

Método de aplicación: Llana y espátula de acero inoxidable.

Precauciones

- No aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C ni superiores a 30 °C.
- No aplicar con riesgo de heladas o lluvias.
- No aplicar en condiciones de fuertes vientos ni bajo el sol directo.
- Evitar utilizar lotes distintos en un mismo paño o, en su defecto, mezclar el bote actual con el siguiente al 50% para reducir las normales diferencias entre lotes.

Modo de empleo

Mezclar 1kg de producto con unos 300/400mL. de agua, remover hasta obtener una pasta homogénea y usar inmediatamente. Una vez comience a fraguar no se debe remover.

El paramento estará limpio y seco y si es necesario por su estado se fijará previamente.

Como se trata de un producto alcalino se deben proteger las superficies metálicas.

No aplicar sobre yesos, sus derivados o pinturas viejas, caleadas o mal adheridas.

Almacenamiento



- En su envase original cerrado, a temperatura y humedad no extremas.
- Mantener alejado de la luz solar directa.

Formatos

Envases de sacos de papel : 15 Kg.

Memoria descriptiva

En aplicaciones sencillas

La reparación y/o relleno, en exterior, de superficies de albañilería o elementos decorativos se realizará con el Emplaste Exterior de la compañía Pinturas Jafep. El rendimiento es muy variable dependiendo de las superficies (pero de forma orientativa estaría de 1 a 2 Kg/m²). El soporte deberá estar limpio y exento de óxido, polvo, grasas, salitres y humedades. Se respetarán las recomendaciones generales del fabricante.

Herramienta (Descripción)

Llana o espátula.



Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com



100% Reciclado

Compromiso Medioambiental y Social Jafep



ARGENTINA DUBAI ESPAÑA MARRUECOS POLONIA UCRANIA

www.jafep.com
jafep@jafep.com