

Ficha Técnica

Masilla Plástica Universal



Descripción

Masilla plástica en pasta, preparada para usar. De extraordinaria adherencia sobre un gran número de soportes. Resistente al agua y protegida con aditivos conservantes antimoho. Acabados finos y muy duros, lo que permite el acabado con cualquier tipo de pintura decorativa.

Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color	Blanco.
Aspecto	Pasta Mate.
Naturaleza	Copolímeros acrílicos.

Datos de aplicación del producto

Rendimiento	Variable según espesores. 1.5 Kg / m ² / 1 mm de espesor (valor medio)
Diluyente	Agua.
Secado	1 - 3 horas mínimo.



Dónde aplicarlo

Reparación, renovación y tendidos finos en exterior e interior. Sobre obra de albañilería y madera porosas y cerámicas, azulejos y pinturas en buen estado. Tapa juntas, grietas, fisuras y nudos.
El rendimiento práctico (real), dependerá del espesor de la película, la naturaleza del sustrato y el método de aplicación

Modo de empleo

Listo al uso. No precisa preparación. Aplicar con llana o espátula. Es recomendable eliminar el polvo y sanear la superficie a tratar. Si el fondo está suelto o poco consolidado, es conveniente aplicar un fijador muy diluido. Si son pinturas muy antiguas y mal adheridas se deben eliminar.

Antes de pintar dejar secar totalmente.

Aplicar a temperaturas comprendidas entre 5 y 35 °C.

Formatos

Envases: 1, 5 y 25 Kg.



Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com



100% Reciclado

Compromiso Medioambiental y Social Jafep



ARGENTINA DUBAI ESPAÑA MARRUECOS POLONIA UCRANIA

www.jafep.com
jafep@jafep.com