

Ficha Técnica

Pintura Plástica Simplex JSX-505-M



Ventajas

- Disimula los repasos, no salpica
- No gotea
- Mate extra
- Con conservante antimoho

Descripción

La innovadora formulación de la gama Simplex facilita la aplicación del producto mediante propiedades tenso-dinámicas que cooperan en la mejor nivelación, aumentando la maticidad y evitando el salpicado. JSX-505-M es una pintura vinílica de agradable tacto y aplicación, lavable y de muy buena cubrición.

Propiedades

El Simplex JSX 505-M disimula los repasos gracias a su exclusiva formulación tenso-dinámica que co-ayuda en la aplicación nivelando las irregularidades que deja el rodillo o la brocha gracias también a un mayor tiempo abierto y una mejor coalescencia.

Sus ligantes internos reducen el salpicado y goteo del producto, facilitando la aplicación y minimizando el manchado. En su formulación se ha cuidado especialmente que no presente olores desagradables, ni en la aplicación ni en los primeros momentos del secado y curado.

Los resultados en el banco de pruebas de brillos son extraordinarios, consiguiendo maticidades muy por debajo de lo habitual y clasificando el producto como extra mate o mate profundo.

En su formulación incorpora aditivos conservantes para la protección de la película.

Certificados de empresa



Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color	Blanco
Naturaleza	Copolímeros vinílicos
Peso específico	1,55 ± 0,05 g/cm ³
Viscosidad	9.000 ± 1.000 (Brookfield)
Partida arancelaria	3209100000

Datos de aplicación del producto

Herramienta	Brocha, rodillo, pistola o airless
Rendimiento	7 - 9 m ² /L/capa
Diluyente	Agua
Repintado	4 - 6 horas
Secado	30 minutos (al tacto)

Prestaciones finales

Resistencia al frote en húmedo	Clase 3 (Norma UNE-EN 13300); >2500 ciclos (Norma UNE 48243)
Aspecto Aplicado	Muy mate

Dónde aplicarlo

La Pintura Plástica Simplex JSX-505-M es adecuada para el pintado y decoración de superficies de albañilería, donde se desee un acabado de calidad, sedoso, de escaso olor y de fácil aplicación. Indicada especialmente para interiores aunque también con buenos resultados en exterior.

Precauciones

- No aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C ni superiores a 30 °C.
- No aplicar con riesgo de heladas o lluvias.
- No aplicar en condiciones de fuertes vientos ni bajo el sol directo.



- Evitar utilizar lotes distintos en un mismo paño o, en su defecto, mezclar el bote actual con el siguiente al 50% para reducir las normales diferencias entre lotes.

Productos relacionados

Selladora al agua

Sellacryl Barniz y fijador acrílico penetrante

Modo de empleo

Consideraciones previas

Las superficies deben estar limpias y secas, exentas de óxido, polvo, grasas, salitre, humedad, etc.

Superficies nuevas

- Cemento y hormigón: Directamente, diluyendo hasta 15% para la primera capa,
- Yeso, escayolas o madera: Fijando convenientemente de forma previa con Selladora al agua, Sellaprim o con Sellacryl JAFEP, en función del paramento.

Superficies viejas

- Con pinturas en buen estado de calidad: Lavar y lijar suavemente y aplicar a continuación.
- Con pinturas en mal estado: Eliminar y proceder como superficie nueva.
- Sobre pinturas al temple, cola o cal: Se deberán eliminar completamente. Reparar irregularidades, desconchados y otros desperfectos. Aplicar un fondo fijador o Sellacryl JAFEP.

Almacenamiento

- En su envase original cerrado, a temperatura y humedad no extremas.
- Mantener alejado de la luz solar directa.
- Máximo recomendado desde fabricación: 2 años.

Formatos

Envases de plástico de: 15 litros

Memoria descriptiva

En aplicaciones sencillas

El pintado y/o decoración, especialmente en interior pero también en exterior, de superficies de albañilería se realizará con la Pintura Plástica Simplex JSX-505-M de la compañía Pinturas Jafep. El rendimiento será de 7 a 9 m²/L y capa. El soporte deberá estar limpio, seco y exento de óxido, polvo, grasas, salitres y humedades. Se respetarán las recomendaciones generales del fabricante.





Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com



100% Reciclado

Compromiso Medioambiental y Social Jafep



ARGENTINA DUBAI ESPAÑA MARRUECOS POLONIA UCRANIA

www.jafep.com
jafep@jafep.com